

## Flexwatt varmefolie

En fantastisk løsning for parkett, laminat eller tregulv. Ingen støpe-masser, lav byggehøyde og en rask varme som er lett å regulere. Holder seg under parkettleverandørens krav til 27°C, forutsatt at man ikke dekker til gulvet med f.eks. dyner, sakkosekker, delevegger el. Man kan bruke tepper, men ikke gummiunderside eller for tykke.

Varmefolien legges direkte i bjelkelag, på Reflektor isolasjonsplater, som i tillegg til å være trinnlydsdempende, sørger for at varmen ledes opp i gulvet. Lengdene tilpasses med saks. Den elektriske installasjonen skjer raskt ved hjelp av godkjente tilkoplingsklemmer og tilkoplingstang. Så legger man en 0,2mm plast før parkett, laminat eller lignende.



### Tekniske spesifikasjoner

Spenning	230V~ 50 Hz
Folietykkelse	0,95mm
Ytre isolering	Klasse II
Belastning strømskinner	10A
Godkjennelser	IEC60335
Max. temperatur på matte	80°C
Samlet byggehøyde	4,4 eller 7,4mm
Med 3mm og 6mm isolasjon	

Mattebredde 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm og 120cm

El. nummer	Type	Effekt (W)	Enhet
5410623	F20-60W-230V	60W/m <sup>2</sup> - 18 W/m	m
5410620	F40-60W-230V	60W/m <sup>2</sup> - 24W/m	m
5410621	F60-60W-230V	60W/m <sup>2</sup> - 36 W/m	m
5410622	F80-60W-230V	60W/m <sup>2</sup> - 48W/m	m
5402012	F100-60W-230V	60W/m <sup>2</sup> - 60W/m	m
5402010	F120-60W-230V	60W/m <sup>2</sup> - 72W/m	m